

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/23212/2019-30

Nové Město na Moravě 17.9.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona posoudil žádost, kterou dne 11.7.2019 podala

Mgr. Eva Hlavenková, nar. 19.7.1955, Mozolky č.p. 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení žadatel:

I. podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen „nakládání s vodami“), ve vodním díle „**rybník Líšenský Dvůr**“ na pozemcích parc. č. 253/12, 537/4, 585, 586 v katastrálním území Líšná, obci Líšná, okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina, na vodním toku Líšenský potok, říční km 0,500, číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-026.

Rozsah nakládání s vodami:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	4 800 m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	87,00 m
Maximální hladina akumulované vody	630,95 m n.m. Bpv
Hladina zásobního prostoru (stálého nadržení)	630,50 m n.m. Bpv

Parametry opravené nádrže: charakter rybníka: průtočný, plocha: 4 250 m² při hladině zásobního prostoru, objem při hladině zásobního prostoru 4 800 m³, hráz v délce 73,5 m, výška hráze 3,5 m, kóta koruny hráze – 631,55 m n.m., rybníka 1,05 m, kapacita bezpečnostního přelivu 2,7 m³/s ($Q_{20} = 2,7 \text{ m}^3/\text{s}$). Minimální zůstatkový průtok: $Q_{330} = 0,8 \text{ l/s}$.

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **na dobu životnosti stavby vodního díla.**

II. stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona:

- 1. minimální zůstatkový průtok $Q_{330} = 0,8 \text{ l/s}$** (dále jen „MZIP“) v toku pod vodní nádrží (spodní výpustí).
- 2. místo měření MZIP:** pod spodní výpustí
- 3. způsob měření MZIP:** na výpustním zařízení měrnou nádobou
- 4. četnost předkládání výsledků měření MZIP:** na vyžádání vodoprávního úřadu.

- III.** pro povolení k nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona **tyto podmínky a povinnosti:**
1. Na rybníce bude hospodařeno ve víceletém hospodářském cyklu, s výlovem rybníka 1 krát za 2 – 5 let. Agentura bude přizvána k výlovu.
 2. Při normálním provozu nádrže nesmí být s výškou vodní hladiny manipulováno v době rozmnožování obojživelníků tj. od 1.4. do 31.8.
 3. Rybník nesmí být vypouštěn při teplotách pod 0° C a nad 15° C.
 4. Letnění nebo zimování nádrže bude vždy předem projednáno s Agenturou.
 5. Výjimečné manipulace s vodou, zvláštní opatření v rámci rybářského hospodaření nebo nutné opravy budou předem dohodnuty s Agenturou.
 6. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba mmj. Bezodkladně informovat dispečink Povodí Moravy, s.p. – tel: 541 211 737.
 7. V toku pod rybníkem bude zachován minimální zůstatkový průtok Q_{330d} ($MZP=0,8 \text{ ls}^{-1}$). V případě nižšího přítoku do rybníka než je stanovený MZP, se bude rovnat odtok z rybníku přítoku.
- IV.** pro účely kontroly ukládá podle § 36 odst. 2 vodního zákona **povinnost osadit vodní značku** na vodní nádrži: pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť, dále pro určení kóty maximálního nadržení.
- V.** podle § 15 odst. 6 vodního zákona, § 94j odst. 1 a § 94p stavebního zákona a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

schvaluje stavební záměr

k provedení stavby vodního díla, tj. „**Revitalizace rybníka Líšenský Dvůr**“ (dále jen „stavba“), na místě: kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Líšná, pozemky parc. č. 253/12, 537/4, 585, 586 v katastrálním území Líšná.

Orientační určení polohy výpustného zařízení v hrázi v S-JTSK: X: 1 107 832, Y: 626 653

Účel vodního díla

Retenční, akumulací, krajinnotvorný (významný krajinný prvek).

Druh vodního díla

Vodní nádrž: § 55 odst. 1, písm. a) vodního zákona.

Stavební záměr zahrnuje:

Provedení opravy a rekonstrukce historického vodního díla (SO 1 – Rybník Líšenský dvůr) včetně vybudování dvou zemních tůní (SO2 – zemní tůně).

SO 1 – Rybník Líšenský dvůr:

Stavba obsahuje vybudování bezpečnostního přelivu (opevněný průleh v hrázi), rekonstrukci výpustného zařízení (osazení nového požeráku a nového odpadního potrubí), opravu tělesa hráze (úprava do sklonu 1:2 návodního svahu a jeho opevnění), odstranění sedimentů ze zátopy rybníka. Stávající hráz rybníka je na návodní straně výrazně poškozena, v okolí výpustného potrubí navíc dochází k průsakům vody. Po hrázi rybníka prochází polní účelová komunikace. Návodní svah hráze bude dosypán a urovnán do projektovaného sklonu 1:2,0. Opevnění návodního svahu bude provedeno netříděným lomovým kamenem v tloušťce 0,3 m. Do vzdušného svahu nebude zasahováno, pouze do části prostoru spodní výpusti rybníka, kde bude proveden překop, dosypání bude provedeno tak, aby plynule navazovalo na pokračující část svahu. V rámci stavby bude zcela odstraněn původní betonový požerák i stávající poškozené betonové potrubí DN 400, které bude nahrazeno novými rourami PVC DN 300 s obetonováním. Na konci nového osazeného potrubí bude provedeno výpustní čelo z betonu o rozměrech 4,0 x 2,1 m s šířkou 0,3 m. Nový otevřený požerák bude mít vnější rozměry 1,0 x 1,0 m a bude vybudován nalevo od původního požeráku. Požerák bude opatřen vodočetnou latí (nula čtení bude osazena na úrovni hladiny zásobního prostoru). Požerák bude opatřen dvojitou drážkou ocelových válcovaných profilů U 5 a bude zakryt uzamykatelným poklopem z ocelového žebrovaného plechu. V prostoru

pod vyústěním potrubí do vodního toku bude v mírném levotočivém oblouku v délce 5,0 m provedeno opevnění navazujícího koryta kamenným záhozem z netříděného lomového kamene. Přístup na požerák bude umožněn pomocí ocelové lávky. Bezpečnostní přeliv bude proveden jako čelní, stabilita bude zajištěna zřízením dvou betonových stabilizačních prahů celkové délky 12,1 m a šířky 0,3 m umístěných na hraně návodního a vzdušného svahu hráze.

SO2 – zemní tůň:

Vybudování dvou zemních neprůtočných tůní pod hrází rybníka o plochách 30 m² a 50 m². Tůně budou mít půdorysně členitý tvar, sklony svahů budou od 1:4,0 do 1:7,0, tak aby vhodně navázaly na okolní terén. Maximální hloubka tůní oproti navazujícímu terénu je 1,05 m.

Dále podle schválené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

VI. pro umístění a provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve stavebním řízení, kterou zpracoval Filip Skryja, IČ 04434757, Projektování vodohospodářských staveb, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou (zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Skryja, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1003260). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození, budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technických vybavení.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným ke stavbám vodních děl. Investor je povinen **oznámit** vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele**, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
6. Technická zařízení budou odpovídat ČSN 752410 „Malé vodní nádrže“.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do ukončení stavby.
8. Před uvedením stavby do užívání bude zpracován:
 1. **manipulační řád** a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení,
 2. **provozní řád** a předložen vodoprávnímu úřadu k nahlédnutí.
9. Při provádění stavby budou **dodrženy podmínky a požadavky** dotčených orgánů a účastníků řízení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu:**

 1. V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel povinen provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše, která bude trvale zastavena nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné využití. Skrývka bude provedena na ploše 250 m², do hloubky 0,10 m. zemina bude využita na ohumusování upravené plochy tůní a. Využití půdy ze skrývky k zavážce, terénním úpravám (terénní modelace apod.) a jiným nezemědělským účelům je nepřípustné. Žadatel odpovídá za řádné uskladnění zeminy ze skrývky do doby jejího využití. Během uskladnění zeminy nesmí docházet k jejímu znehodnocování. O činnostech souvisejících se skývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití zeminy.
 2. Uložením sedimentu nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou jsou vytěžené sedimenty použity.

3. Stanovená dávka sedimentu je na pozemky aplikována v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek rovnoměrně po ploše pozemků v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm.
4. Uložený sediment bude odvodněný, aby nezhoršoval vodní režim půdy a bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě v platném znění, (dále jen „Vyhláška“).
5. Do půdy bude sediment zapraven do deseti dnů od jejich rozprostření.
6. Další sedimenty na dané pozemky je možno uložit nejdříve po deseti letech.
7. V případě, že bude na pozemky ukládán upravený kal je možno ho na dané pozemky uložit nejdříve po uplynutí jednoho roku.
8. Zahájení použití sedimentu **je žadatel povinen oznámit** orgánu ochrany ZPF, který souhlas vydal nejpozději 14 dnů předem.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství:**

9. Stavebník doloží na odbor SŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ: oprávnění osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou:

10. Agentuře bude oznámeno zahájení stavby a bude zvána na kontrolní dny stavby.
11. Kácení dřevin v okolí rybníka bude předem projednáno s Agenturou.
12. Terénní úpravy v okolí rybníka a tůň budou plynule navázány na původní terén, to znamená pozvolnými přechody bez ostrých hran, přirozenou modulací terénu.
13. Pokud bude nutné na území CHKO Žďárské vrchy otevřít nový zemník mimo plochu nádrže nebo uložit zeminu, či zřídit mezideponii sedimentu mimo zátopy rybníka, bude tato skutečnost předem projednána s Agenturou.
14. Místo sjezdu do zátopy rybníka bude předem projednáno s Agenturou.
15. Staveniště a příjezd na lokalitu budou vytýčeny za přítomnosti Agentury tak, aby se technika vyhnula cenným přírodním biotopům.
16. Plocha kolem tůň a litorální pásmo rybníka nebudou osázeny travní směsí, ale budou ponechány přirozenému vývoji vegetace.
17. Tůň budou udržovány dobře osluněné a bez rybí obsádky.
18. Nádrž se nesmí vypouštět během rozmnožování obojživelníků (tj. od 1.4. do 3.8.).
19. Žadatel zajistí záchranný transfer obojživelníků a raků říčních z míst zasažených stavební činností. Transfer provede odborně způsobilá osoba, která bude předem odsouhlasena Agenturou. Raci a obojživelníci budou přeneseni do některého ze 3 rybníků v soustavě nad rybníkem u Líšenského dvora.
20. Transfer raků bude proveden ideálně v období od srpna do října, těsně po vypuštění rybníka. Transfer nelze provádět při teplotách pod bodem mrazu. Transfer musí být zajištěn v nádobách po 5 – 10 ks raků tak, aby se zabránilo kanibalismu mezi odchycenými jedinci. Samostatně budou umístěny samice s vajíčky a nedospělými jedinci. Nádoby pro transfer musí být naplněny dobře prokysličenou vodou, nesmí dojít k jejich přehřívání. Raci budou vysazovány na nových místech po skupinách 3 – 5 ks.
21. Při zemních pracích a při betonování bude zajištěno převedení toku přes staveniště tak, aby nedocházelo k unášení zeminy a úniku stavebních materiálů níže po proudu potoka.
22. Investor do 31.12. každého roku nahlásí Agentuře zásah provedený na základě této výjimky a provedená opatření k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů.

Správce povodí a správce vodního toku– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (dále jen „správce povodí a vodního toku“):

23. Zahájení prací bude v dostatečném časovém předstihu (min. 15 dní předem) oznámeno na Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Perštejnem, K Perštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 550 286.

24. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti v dobrém technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti vodního toku parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
25. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba mmj. Bezodkladně informovat dispečink Povodí Moravy, s.p. – tel: 541 211 737.
26. Pokud bude tok pod rybníkem při realizaci akce nebo následném provozování vodního díla zanesen sedimenty, investor tyto sedimenty na své náklady odtěží.
27. Zástupce správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Bystřice nad Perštejnem bude přizván na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK.
28. V DVT pod rybníkem bude zachován minimální zůstatkový průtok Q_{330d} ($MZP=0,8 \text{ ls}^{-1}$). V případě nižšího přítoku do rybníka než je stanovený MZP, se bude rovnat odtok z rybníku přítoku.
29. Po opravě vodního díla bude aktualizován manipulační řád, který bude předložen na Povodí Moravy, s.p. k vyjádření.
30. V zájmovém území se nacházejí trasy vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Povinnosti stavebníka nebo žadatele jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách ochrany SEK: Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření k ochraně SEK před poškozením, tyto povinnosti má i k SEK, které se nachází mimo zájmové území. Je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností bezodkladně práce zastavit a věc oznámit POS, v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS získá písemný souhlas k pokračování. Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně po zjištění takové skutečnosti, oznámit POS (+420 238 464 190). Stavebník je povinen před započatím jakýchkoli zemních prací na stavbě vytyčit trasu SEK na terénu (podle příslušných předpisů), s vytyčenou trasou prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizacemi, dokud nebude zabezpečena proti mechanickému poškození (např. silničními betonovými panely). Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jeho stability. Odkryté vedení zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Stavebník není oprávněn: manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do nich bez souhlasu společnosti. Na trase a v OP SEK měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch, užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK, bez předchozího projednání s POS jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, či jakýmkoli jiným zařízením SEK a není oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. V místech, kde úložný kabel vstupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícimu krytí nad PVSEK. Před zakrytím vedení vyzvat POS ke kontrole. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
31. V zájmovém území se nachází **STL plynovodní vedení** a zařízení v majetku nebo správě společnosti **GasNet, s.r.o.** zastoupené GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (dále jen „plynárenské zařízení“). Budou dodrženy podmínky: křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04 čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení plynovodu. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Při realizaci stavby bude respektován zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění (plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem podle tohoto zákona), dodrženy normy ČSN 73 6005, TPG 702 04 a další související předpisy. Před zahájením stavební činnosti (všechny činnosti prováděné v OP plynárenského zařízení, tzn. i bezvýkopové technologie) v OP plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského

zařízení, které provede příslušná provozní oblast (840 11 33 55). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v OP plynárenského zařízení. O vytyčení bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při provádění stavební činnosti v OP plynárenského zařízení nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti obnaženo plynárenské zařízení v místě křížení. Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, bude neprodleně oznámeno (tel. 1239). Před zásypem výkopu v OP plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení příslušným regionálním centrem. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Plynárenské zařízení před zásypem je nutno řádně podsypat, obsypat těženým pískem, ztuhnout a osadit výstražnou fólií žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po ukončení stavební činnosti osadit všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení musí být stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu. Zřizovat staveniště, skladovat materiál, stavební stroje apod. vždy mimo OP plynárenského zařízení. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

10. Žadatel (stavebník) oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- Po vypuštění rybníku
- Závěrečná kontrolní prohlídka.

11. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2023**.

12. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**, o který stavebník (žadatel) požádá před ukončením stavby vodoprávní úřad. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena zejména projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, protokoly o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí a vodního toku, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, doklad o zkoušce nepropustnosti odvodního potrubí, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem, kopie zápisů ze stavebního deníku, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.

VII. rozhoduje podle § 61 odst. 5 vodního zákona

O zařazení stavby do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Mgr. Eva Hlavenková, nar. 19.7.1955, Mozolky č.p. 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno 16.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 11.7.2019 od žadatele žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání společného povolení stavebního záměru. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné územní a stavební řízení.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření čj. MUNMNM/16592/2019/4 ze dne 23.5.2019.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad, sdělení čj. MUNMNM/18025/2019/4 ze dne 24.5.2019.

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa na úseku odpadového hospodářství, závazné stanovisko čj. MUNNMN/19833/2019-1 ze dne 19.6.2019.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, souhlas s uložením sedimentů čj. MUNNMN/21224/2019/Kem-ŽP/ZPF/sedimenty ze dne 31.7.2019.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, souhlas k odnětí půdy čj. MUNNMN/19837/2019/Kem-ŽP/ZPF ze dne 3.6.2019.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování, závazné stanovisko čj. MUNNMN/16591/2019-1 ze dne 25.6.2019.
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, stanovisko dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. čj. 01480/ZV/19-2 ze dne 24.6.2019, rozhodnutí o povolení výjimky čj. 01480/ZV/19 ze dne 24.6.2019, závazné stanovisko čj. 01480/ZV/19-1 ze dne 24.6.2019.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM-19136/2019/5203/Pe ze dne 17.5.2019.
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, vyjádření čj. KUJI 34675/2019 OZPZ 79/2019 Ča ze dne 2.5.2019.
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření zn. P11356-16319497 ze dne 13.4.2019.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3, vyjádření čj. 604356/19 ze dne 23.4.2019.
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou, vyjádření čj. ZR/1716/2019-Še ze dne 16.4.2019.
- GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko zn. 5001910762 ze dne 13.5.2019.
- Obecní úřad Líšná, Líšná č.p. 41, 592 03 Sněžné, vyjádření ze dne 4.6.2019.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp.zn. 78355/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 7.5.2019.

Vodoprávní úřad oznámil dne 29.7.2019 pod čj. MUNNMN/23212/2019-27 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3.9.2019 s upozorněním, s upozorněním, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Posouzení vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu a zařazení do kategorie zpracovala oprávněná organizace VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Studená 2, 638 00 Brno dne 18.6.2019.

K dotčeným pozemkům parc. č. 537/4 (Obec Líšná), 253/12, 585, 586 (Ing. Jiří Hlavenka), vše v k.ú. Líšná, byly doloženy souhlasy jejich vlastníků vyznačené v situačním výkresu předložené projektové dokumentace.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 14.8.2019 (v.s. 1013111717).

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních příslušných zákonů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení stavby.

Obec Líšná nemá na svém území vydaný územní plán. Dotčené pozemky jsou dle Vymezení zastavěného území obce Líšná součástí nezastavěného území, uvedený záměr revitalizace včetně zřízení dvou zemních tůní, jako stavby pro vodní hospodářství, jsou v souladu s požadavky ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Navržený záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Obec Líšná, Ing. Jiří Hlavenka.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, musí být veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Žadatel má povinnost zajistit na stavbě technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny v § 3 a násl. vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Povinnosti při dohledu dále vyplývají z § 62 vodního zákona.

Ing. Lenka Jamborová, v.r.
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:18.9.2019.....

Sejmuto dne:3.10.2019.....

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí písemnosti.

OBEC LÍŠNÁ
592 03 Sněžné

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou

Mgr. Eva Hlavenková, Mozolky č.p. 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: prostřednictvím datové schránky
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) - společné povolení: do vlastních rukou

Ing. Jiří Hlavenka, Braníškov č.p. 54, 664 71 Veverská Bítýška

Obec Líšná, IDDS: w44a8jp

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: prostřednictvím datové schránky

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: veřejnou vyhláškou

Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc.č. 532/1, 253/13
v katastrálním území Líšná.

Veřejnost: veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování,
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa v oblasti odpadového
hospodářství, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Vratislavovo
náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Líšná, IDDS: w44a8jp

Se žádostí o vyvěšení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Líšná, Líšná č.p. 41, 592 03 Sněžné

Vyřizuje: Ing. Irena Poulová, tel.: 566 598 409, e-mail: irena.poulova@meu.nmmn.cz